

## Новое крепление стрелы шлагбаума FAAC.

Для шлагбаумов FAAC разработано новое крепление стрелы шлагбаума, внешний вид которого изображен на фотографии. Это крепление отвечает всем требованиям надежности и обладает улучшенным дизайном.

Новое крепление стрелы подходит моделям 615 STD, 620 STD и 620RPD.

### Монтаж.

1. Закрепите «сухарь» крепления на валу шлагбаума с помощью винта и шайб из комплекта поставки.
2. Наденьте стрелу на сухарь крепления. Для этого переведите привод шлагбаума в ручное управление (расцепите его), ослабьте балансировочную пружину, и переведите сухарь в горизонтальное положение. Сухарь должен входить во внутреннее отверстие стрелы. Стрела садится на сухарь с натягом.
3. На производстве в стреле сделаны отверстия для винтового крепления к сухарю. Сопоставьте отверстия в стреле с отверстиями в сухаре. Скрепите стрелу с сухарем с помощью винтов из комплекта поставки.
4. Установите нижнее резиновое уплотнение на стрелу. Выверните его по краям стрелы.
5. Установите верхнюю пластиковую крышку на стрелу и закрепите ее винтами с тыльной стороны.



Ниже приведена схема установки нового крепления стрелы на шлагбаум.

### Схема установки нового крепления стрелы.

